

ARMADI TIPO MODULARE

M300 MB300

GRADO DI PROTEZIONE IP.54 - IP.40

CONFIGURAZIONE

Gli armadi **M300** sono componibili scegliendo tra i seguenti accessori forniti a richiesta citando la sigla:

- **PCA:** Pannellino cieco avvitato.
 - **PCIM:** Pannellino cieco incernierato per tipo esterno serie M.
 - **PTA:** Pannellino con traccia modulare avvitato.
 - **PTIM:** Pannellino con traccia modulare incernierato per tipo esterno serie M.
 - **PDCA:** Pannellino cieco doppia altezza avvitato.
 - **PDCIMB:** Pannellino cieco doppia altezza incernierato per tipo esterno serie M.
 - **SOC:** Supporto orizzontale per canalina.
 - **MI:** Montanti interni non forati.
 - **PI:** Piastra interna.
-
- **Art. 25:** Distanziali per prolunga barre DIN e supportocanalina (n° 2 per barra).
 - **Art. 26:** Viti per ulteriori attacchi barre DIN e supporti canalina completi di dadi (n° 2 per barra).
 - **Art. 27:** Copritraccia modulare in plastica rigida largh. 1 modulo.
 - **Art. 28:** Copritraccia modulare in plastica rigida largh. 1/2 modulo.
-
- **BTIM:** Barra tamponamento per tipo interno M.



Armadio M300

SERIE M300

Armadio in lamiera spessore 15/10, senza porta frontale, studiato per il montaggio dei pannelli modulari all'esterno.

È completo di telaio interno, barre DIN, supporti e viterie per il montaggio, piastrine passacavi.

IMPORTANTE

Dove non specificato, l'utilizzo degli accessori è comune alle versioni M-MB.
Citare comunque sempre il modello cui essi sono riferiti.

**I pannelli interni incernierati perdono 2 moduli.
I pannelli esterni incernierati perdono 1 modulo.**



GRADO DI PROTEZIONE

ARMADI TIPO MODULARE

M300 MB300

GRADO DI PROTEZIONE IP.54 - IP.40

CONFIGURAZIONE

Gli armadi **MB300** sono componibili scegliendo tra i seguenti accessori forniti a richiesta citando la sigla:

- **PCA**: Pannellino cieco avvitato.
- **PCIMB**: Pannellino cieco incernierato per tipo interno serie MB.
- **PTA**: Pannellino con traccia modulare avvitato.
- **PTIMB**: Pannellino con traccia modulare incernierato per tipo interno serie MB.
- **PDCA**: Pannellino cieco doppia altezza avvitato.
- **PDCIMB**: Pannellino cieco doppia altezza incernierato per tipo interno serie MB.
- **SOC**: Supporto orizzontale per canalina.
- **MI**: Montanti interni non forati.
- **PI**: Piastra interna.

- **Art. 25**: Distanziali per prolunga barre DIN e supportocanalina (n° 2 per barra).
- **Art. 26**: Viti per ulteriori attacchi barre DIN e supporti canalina completi di dadi (n° 2 per barra).
- **Art. 27**: Copritraccia modulare in plastica rigida largh. 1 modulo.
- **Art. 28**: Copritraccia modulare in plastica rigida largh. 1/2 modulo.

- **BTIMB**: Barra tamponamento per tipo esterno **MB** (solo per modelli MB 336 - MB 338 - MB 340).



Armadio MB300

SERIE MB300

Armadio in lamiera spessore 15/10, completo di porta frontale trasparente in PVC spessore 3 mm. e guarnizione in gomma.

Chiusura di serie con serratura con impronta a doppia aletta (art. 02) oppure, a richiesta, con serratura a chiave (art. 01) o a maniglie con chiave (art. 03). La tenuta è assicurata da una guarnizione in gomma antinvecchiante sistemata sul profilo saldato all'interno della porta. Tale profilo può essere utilizzato per fissaggi vari.

L'armadio è completo di telaio interno, barre DIN, supporti e viterie per il montaggio, piastrine passacavi.

IMPORTANTE

Dove non specificato, l'utilizzo degli accessori è comune alle versioni M-MB.
Citare comunque sempre il modello cui essi sono riferiti.

**I pannelli interni incernierati perdono 2 moduli.
I pannelli esterni incernierati perdono 1 modulo.**



GRADO DI PROTEZIONE

