

CASSETTE TIPO MODULARE

M200

GRADO DI PROTEZIONE IP.55



Cassetta in lamiera spessore 12-15/10, completa di porta frontale, in lamiera 15/10 con alloggiamento per lastra trasparente in PVC spessore 3 mm e guarnizione di tenuta.

La chiusura di serie è dotata di serratura con impronta a doppia aletta (art. 02) oppure, a richiesta, con serratura a chiave (art. 01) o a maniglia con chiave (art. 03).

La tenuta è assicurata da guarnizione poliuretanica applicata in colata continua sul perimetro della porta.

La cassetta è fornita con telaietto e barre DIN per tutti i pannellini che può accogliere compresi supporti e viterie per i montaggio, ed è predisposta per l'attacco a parete mediante alette in acciaio (art. 06) fornite a richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE

La cassetta **M200** è componibile scegliendo tra i seguenti accessori forniti a richiesta citando la sigla:

- **PCA:** Pannellino cieco avvitato.
- **PCI:** Pannellino cieco incernierato.
- **PTA:** Pannellino con traccia modulare avvitato.
- **PTI:** Pannellino con traccia modulare incernierato.
- **PDCA:** Pannellino cieco doppia altezza avvitato (solo per modelli M 242 -M 244 -M246 - M 248).
- **PDCI:** Pannellino cieco doppia altezza incernierato (solo per modelli M 242 -M 244 -M 246 -M 248).
- **SOC:** Supporto orizzontale per canalina.
- **PI:** Piastra interna.
- **PG:** Profilo in gomma.
- **Art. 25:** Distanziali per prolunga barre DIN e supporto canalina (n° 2 per barra).
- **Art. 26:** Viti per ulteriori attacchi barre DIN e supporti canalina completi di dadi (n° 2 per barra).
- **Art. 27:** Copritraccia modulare in plastica rigida largh. 1 modulo.
- **Art. 28:** Copritraccia modulare in plastica rigida largh. 1/2 modulo.

GRADO DI PROTEZIONE



Con porta frontale chiusa.



Con porta frontale aperta.



IMPORTANTE

I pannelli interni incernierati perdono 1 modulo.